

Опрыскиватели с поперечноаксиальными воздухонагнетателями диаметром 32", 36" и 42"





K32GA







Бак из стеклопластика объемом 1,000 - 2,000 литров Производительность по воздуху 38./45,000 м³/ч



K36GA







Бак из стеклопластика объемом 1,000 - 2,000 литров Производительность по воздуху 45./60.000 м 3 /ч



Номер теста: G1731, 36 дюймов











K42GA

Бак из стеклопластика объемом $1.000~\pi - 2.000~\pi$ Производительность по воздуху $80./105.000~\text{m}^3/\text{ч}$

Тип	выраоотка (m³/h)	Насос - (л/бар)	Требуемая мощность (КВТ)	Форсунки Количество	Длина (мм)	Ширина бака (мм)	ширина нагнетателя воздуха (мм)	Высота (мм)	Пустой вес (кг)	Междурядное расстояние мин. (m)	Межрядное расстояние макс. (м	Высота культурной обработки макс. (м)
K32GA/1000-140	38./45.000	140/50	14	16		1180	1020			1.8	5	5
K32GA/1500-140	38./45.000	140/50	14	16		1230	1020			1.8	5	5
K32GA/2000-140	38./45.000	140/50	14	16		1310	1020			1.8	5	5
K36GA/1000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3550	1180	1150	2020	707	1.8	5	4.5
K36GA/1500-140	45./60.000	140/50	18,2	16	3750	1230	1150	2060	733	1.8	5	4.5
K36GA/2000-140	45./60.000	140/50	18,2	16	4050	1310	1150	2100	893	1.8	5	4.5
K42GA/1000-140	80./105.000	140/50	26,9	16		1180	1250	2130	725	1.8	7	6
K42GA/1500-140	80./105.000	140/50	26,9	16		1230	1250	2170	750	1.8	7	6
K42GA/2000-140	80./105.000	140/50	26,9	16	4140	1310	1250	2210	905	1.8	7	6