

Опрыскиватели для садов и виноградников



Опрыскиватели с поперечно-аксиальными воздухоманетателями диаметром 24", 28" и 32".

Конструкция воздухоманетателя:

- Оцинкованный корпус
- Низкое энергопотребление и низкий уровень шума благодаря специальному аэродинамическому крылу
- Оптимальная производительность путём прямого всасывания воздуха
- Форсунки находятся за пределами воздушного потока
- Двухступенчатый редуктор с нулевой позицией



Тип	Мощность Версия м³ / ч	Количество Форсунок шт.	Длина мм	Ширина резервуара мм	Ширина нагнетателя мм	Высота мм	Вес кг
КА24/1000-140	18./28.000	12	3260	1180	900	1820	703
КА24/1500-140	18./28.000	12	3420	1230	900	1750	723
КА24/2000-140	18./28.000	12	3785	1310	900	1910	738
КА28/1000-140	25./31.000	14	3310	1180	1100	1850	651
КА28/1500-140	25./31.000	14	3480	1230	1100	1840	744
КА28/2000-140	25./31.000	14	3845	1310	1100	1970	774
КА32/1000-140	38./45.000	16	3430	1180	1200	2010	691
КА32/1500-140	38./45.000	16	3620	1230	1200	2130	757
КА32/2000-140	38./45.000	16	3935	1310	1200	2200	765

Серийное оснащение:

- Прочная оцинкованная конструкция рамы
- Регулируемая ось
- Поставляется с карданным валом
- Стеклопластиковый резервуар с оптимальным расположением воздухозаборников и встроенным баком воды для промывки резервуара, переключается „опрыскивание“ / „промывка“, даже если резервуар заполнен до максимума или частично, указатель уровня, мешалка, два отверстия наполнения с фильтром, бак для мытья рук со спускным краном
- Фильтры: сетчатый фильтр, всасывающий фильтр с автоматическим отключением, напорный фильтр с быстрой очисткой, обслуживание без использования инструментов
- Мембранно-поршневой насос: Тип „IDS1401“(140л./50 бар)
- Приборы управления: механическое дистанционное управление типа „MSC Cd13“, центральное отключение, переключатель секций штанги (две секции), регулировка давления из кабины трактора, с манометром.

Тип	Дистанция рядов (м)	Высота растения (м)
КА 24	1,50 – 2,40	до 3,00
КА 28	1,70 – 3,50	до 3,50
КА32	1,80 – 5,00	до 4,50

Опрыскиватели с аксиальными и пирамидальными воздухонагнетателями диаметром 36" и 42".

Конструкция воздухонагнетателя:

- Оцинкованный корпус
- Низкое энергопотребление и низкий уровень шума благодаря специальному аэродинамическому крылу
- Оптимальная производительность путём прямого всасывания воздуха
- Форсунки находятся за пределами воздушного потока
- Двухступенчатый редуктор с нулевой позицией



K36GA/2000-140



K42A/2000-140

Серийное оснащение:

- Прочная оцинкованная конструкция рамы
- Регулируемая ось
- Поставляется с карданным валом
- Стеклопластиковый резервуар с оптимальным расположением воздухозаборников и встроенным баком воды для промывки резервуара, переключается „опрыскивание“ / „промывка“, даже если резервуар заполнен до максимума или частично, указатель уровня, мешалка, два отверстия наполнения с фильтром, бак для мытья рук со спускным краном
- Фильтры: сетчатый фильтр, всасывающий фильтр с автоматическим отключением, напорный фильтр с быстрой очисткой, обслуживание без использования инструментов
- Мембранно-поршневой насос: Тип „IDS1401“ (140л./50 бар)
- Приборы управления: механическое дистанционное управление типа „MSC Cd13“, центральное отключение, переключатель секций штанги (две секции), регулировка давления из кабины трактора, с манометром.

Тип	Мощность Версия м³ / ч	Количество Форсунок шт.	Длина мм	Ширина резер- вуара мм	Ширина нагнетателя мм	Высо- та мм	Вес кг
K36A/1000-140	45./60.000	16	3480	1180	1150	1440	780
K36A/1500-140	45./60.000	16	3705	1230	1150	1460	790
K36A/2000-140	45./60.000	16	3905	1310	1150	1490	845
K36GA/1000-140	45./60.000	16	3480	1180	1150	2020	707
K36GA/1500-140	45./60.000	16	3705	1230	1150	2060	733
K36GA/2000-140	45./60.000	16	3905	1310	1150	2100	893
K42A/1000-140	80./105.000	16	3535	1180	1220	1510	762
K42A/1500-140	80./105.000	16	3780	1230	1220	1575	787
K42A/2000-140	80./105.000	16	4140	1310	1220	1640	802
K42GA/1000-140	80./105.000	16	3535	1180	1220	2110	804
K42GA/1500-140	80./105.000	16	3780	1230	1220	2175	829
K42GA/2000-140	80./105.000	16	4150	1310	1220	2310	844

AGROselection GmbH
Schießstattweg 11
88677 Markdorf
Deutschland
Tel: +4975 4496 594 - 80
Mob: +491727167934
Email: info@agroselection.com

Тип	Дистанция рядов (м)	Высота растений (м)
K36A	1,80 – 5,00	до 9,0
K36GA	1,80 – 5,00	до 6,0
K42A	1,80 – 7,00	до 14,0
K42GA	1,80 – 7,00	до 11,0